

SISTEMAS DE CONVEYORS ERGONÓMICOS PORTÁTILES

Características de Seguridad y Comparaciones

Incrementa **Productividad.**
Mejora **Seguridad Industrial.**
Promueve **Ergonomía.**




Image includes optional equipment.

Destuff-it™ and Restuff-it™ Características a un vistazo

Peso 1680 Kg	Ancho/Alto 206 / 211 cm	Ancho del Conveyor Pivotante 61 cm	Suministro de Energía 400 V / 3 PH / 50 HZ
Capacidad de la banda 74 Kg	Velocidad de las Bandas (Min / Max) 0,45/ 0,55 M/Sec	Velocidad de Desplazamiento 0,254 M/Sec	Capacidad de la Plataforma del Operador 250 Kg



Ruedas metálicas en el conveyor trasero del Destuff-it™ (para descargar)



Banda motorizada en el conveyor trasero del Restuff-it™ (para cargar y descargar)

- Destuff-it™ está diseñado para operaciones de descarga, contiene una banda transportadora que se mueve en una dirección
- Restuff-it™ se puede utilizar tanto para carga como para descarga gracias a su banda transportadora bidireccional
- Existen numerosos modelos y opciones de conveyors que incluyen conveyors flexibles, telescópicos fijos y en cascada
- Longitud típica es de 341 a 372 cm, según el modelo

Instalaciones



Características de Seguridad



Frenos de Emergencia detienen todo movimiento de la máquina.



Sensor de Presencia de Mano ubicado en la **Manija Giratoria**, debe ser activado para operar los controles.



Borde de Detección Frontal (en la plataforma del operador), detiene el movimiento hacia adelante cuando está activado.



Tapetes de Seguridad con Detección de Presión al ser activados, detienen el movimiento de las bandas.



Tapete de Detección del Operador debe ser activado para el funcionamiento de la máquina.



Franjas LED proporcionan luz adicional a los trabajadores.

Accesorios Opcionales



Barandas de seguridad: protegen de caídas a los trabajadores.



Escáner de Área, Frontal y Trasero: detectan personas y objetos, reducen la velocidad de la máquina y evitan obstáculos.